

# MUREXIN

## Flüssigfolie 2 KS

**Ihr Plus Produkt:**  
Schnell härtende Verbundabdichtung

Fliesenverlegetechnik



## Flüssigfolie 2 KS

Schnellerhärtende, naht- und fugenlose, zweikomponentige, tieftemperaturelastische Verbundabdichtung. Im Innen- und Außenbereich zur fugenlosen Abdichtung auf Wand- und Bodenflächen unter dem keramischen Belag in Duschen, Badezimmern, auf Terrassen und Balkonen. Entsprechend der EN 14891, der ÖNORM B 3407 W1-W6, gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklasse W0-I bis W3-I (bei W3-I ohne zusätzliche chemische Belastung), gemäß DIN 18531-5 (Balkone, Loggien u.Ä.) und DIN 18535 (Schwimmbecken und Behälter), sowie gemäß den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses.



Abdichtung für Wand- und Bodenflächen in Badezimmern



Abdichtung gemäß DIN 18535 für Schwimmbecken und Behälter

### Technische Daten

<b>Verbrauch:</b>	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> per mm Schichtdicke (ca. 3 kg/m <sup>2</sup> per 2 mm Schichtdicke)
<b>Trockenschichtdicke:</b>	mind. 2 mm (in 2 Schichten), max. 4 mm (in 2 Schichten)
<b>Verlegereife</b>	nach ca. 3 Std.
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 60 Min.

### Vorteile

- zweikomponentig
- schnell erhärtend
- spachtelfähig
- geprüft nach EN 14891
- UV-beständig



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR  
HEATING



DIFFUSIONSÖFFNEN UND  
WASSERABWEISEND  
DIFFUSION-OPEN AND  
WATER-REPELLENT



SCHNELL  
FAST



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.murexin.com](http://www.murexin.com)  
Layout: 03/2023

Das hält.