

MUREXIN

Aqua Sealing AS 1500

Ihr Plus Produkt:

Idealer Schutzanstrich für Betonböden!

Beschichtungstechnik



Aqua Sealing AS 1500

Aqua Sealing **AS 1500** ist eine wasseremulgierte Epoxidharz-Versiegelung, die leicht beanspruchte Betonböden im Außen- und Innenbereich z. B. in Werkstätten, Garagen, Lagerräumen, Labors, Kellern, Verkaufs- oder Ausstellungsflächen optimal schützt. Aufgrund ihrer Diffusionsfähigkeit ist sie auch auf kritischen Untergründen wie Calciumsulfat- und Magnesiaestrichen einsetzbar. Ebenso eignet sie sich hervorragend für die einfache und rasche Renovierung von alten, funktionsfähigen, keramischen Flächen. Die **AS 1500** ist in über 100 RAL-Farbtönen erhältlich und ermöglicht unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Versiegelung lässt sich leicht reinigen, einfach pflegen und schützt z. B. den Garagenboden vor Öl und Streusalz. Die **AS 1500** ist geruchsarm, frei von migrationsfähigen Bestandteilen und in wiederverschließbaren Gebinden erhältlich.



Ideal für Garagen




Vielfältige Designmöglichkeiten - mit 100 RAL Tönen

Technische Daten

Dichte:	Komp. A + B ca. 1,3 g/m ³
Farbe:	Abtönbar nach RAL-Farbkarte Fertige Lagerware: ca. RAL 7032
Viskosität:	Komp. A + B ca. 9.000 mPa*s
Mischverhältnis:	A:B = 5:1
Verbrauch:	ca. 0,20 kg/m ² je Anstrich (2-3 Anstriche werden empfohlen)
Verarbeitungszeit:	ca. 30 Min.

Vorteile

- diffusionsoffen
- wasseremulgierbar
- direkt auf keramischen Belägen applizierbar
- mit Wasser verdünnbar
- frei von migrationsfähigen Bestandteilen
- sehr emissionsarm (EC 1^{PLUS})



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.murexin.com
Layout: 03/2023

Das hält.