

**MUREXIN**

# Vergussmörtel **VM 30**

**Ihr Plus Produkt:**  
staubreduzierter Hochleistungsvergussmörtel

Mörteltechnik



## Vergussmörtel VM 30

### Produktbeschreibung

Vergussmörtel **VM 30** ist ein zementgebundener, witterungs- und frostbeständiger, sehr gut fließfähiger Vergussmörtel mit hoher Endfestigkeit.

Die staubreduzierte Formulierung des Produktes ermöglicht ein nahezu staubfreies Anmischen.

Vergussmörtel **VM 30** findet Anwendung für kraftschlüssige Vergussarbeiten im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Geländersteher und Stützen, als Verfüllmörtel von Hohlräumen und Aussparungen sowie als Unterguss von Maschinenfundamenten und Kranbahnen in Schichtdicken von 4 bis 150 mm (verfüllt bis 300 mm).

Mörtel zur Verankerung von Bewehrungsstäben nach ÖNORM EN 1504-6, zur Erhöhung und Wiederherstellung der Tragfähigkeit von Betontragwerken (Verfahren 4.2).



### Vorteile

- hohe Fließfähigkeit
- hohe Anfangsfestigkeit
- schwindfreies Aushärten
- schwindkompensiert

### Technische Daten

<b>Schichtdicke:</b>	4 - 150 mm (300 mm verfüllt mit Kies)
<b>Druckfestigkeit:</b>	ca. 60 MPa
<b>Topfzeit:</b>	ca. 30 Minuten
<b>Zertifikate/Prüfberichte:</b>	ÖNORM EN 1504-6
<b>Korngröße:</b>	0-2 mm
<b>Verbrauch:</b>	ca. 1,70 kg/m <sup>2</sup> /mm



Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.murexin.com](http://www.murexin.com)  
Layout 02/2024