

Leistungserklärung

Nr. AT057/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Saniermörtel Repol SM 40

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zementmörtel (PCC) zur statischen Instandsetzung von Betontragwerken

R3 XF4

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin AG
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+
System 3 für das Brandverhalten**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Amt der Wiener Landesregierung, Kennnummer 1139, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt: CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07



**Die notifizierte Stelle, Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39 hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Klassifizierungsbericht: VFA 2013-0787.01**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	$\geq 45 \text{ MPa}$	EN 1504-3:2006
Chloridionengehalt	$\leq 0,05 \%$	
Haftvermögen	$\geq 1,5 \text{ mPa}$	
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD	
Karbonatisierungswiderstand	bestanden	
Elastizitätsmodul	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Griffigkeit	NPD	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD	
Kapillare Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg m}^{-2} \text{ h}^{-0,5}$	
Brandverhalten	Klasse A1	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	Übereinstimmung mit 5.4	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



Peter Mayr

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 06.05.2013



Bernhard Mucherl

Vorstand



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1139
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 03 DOP: AT057/01
EN 1504-3:2006 Zementmörtel (PCC) zur statischen Instandsetzung von Betontragwerken R3 XF4 Druckfestigkeit: ≥ 45 MPa Chloridionengehalt: $\leq 0,05\%$ Haftvermögen: $\geq 1,5$ mPa Behindertes Schwinden/Quellen: NPD Karbonatisierungswiderstand: bestanden Elastizitätsmodul ≥ 20 GPa Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1: $\geq 1,5$ MPa Griffigkeit: NPD Wärmeausdehnungskoeffizient: NPD Kapillare Wasseraufnahme: $\leq 0,5$ kg m ⁻² h ^{-0,5} Brandverhalten: Klasse A1 Freisetzung gefährlicher Substanzen: Übereinstimmung mit 5.4
Saniermörtel Repol SM 40

