

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81

Nr. AT081/02

Seite 1 von 2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 12004:2007+A1:2012 – C2 FT S1 – Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81

2. Verwendungszweck:

Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen und Außenbereich.

3. Hersteller:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Bevollmächtigter

Nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

System 3 für Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+A1:2012

Brandverhalten EN 13501-1

7. Notifizierte Stelle:

Smart Minerals GmbH, Kennnummer: 0997

Magistrat der Stadt Wien, Kennnummer: 1139

8. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:

nicht relevant



Zertifizierter Netzwerkpartner der
ISO 9001:2015 NR.007761
ISO 14001:2015 NR.002410
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0

Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81 Nr. AT081/02

Seite 2 von 2


9. Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|--|
| Brandverhalten | A2-s1, d0 | EN 12004:2007 +A1:2012 |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | |
| Früh-Haftzugfestigkeit | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach spätestens 6 h | |
| Offene Zeit: Haftzugfestigkeit | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mindestens 10 min | |
| Abrutschen | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | |
| Verformbare Mörtel: Durchbiegung | $\geq 2,5 \text{ mm}$ und $\leq 5 \text{ mm}$ | |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe | siehe Sicherheitsdatenblatt | |

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl



Alexander Rauch

Geschäftsführer

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 03.02.2026



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

