

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Flex Klebemörtel Grau KGF 65 Nr. AT087/02

Seite 1 von 2

- Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**
EN 12004:2007+A1:2012 – C2 TE S1 – Flex Klebemörtel Grau KGF 65
- Verwendungszweck:**
Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Hersteller:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Bevollmächtigter**
Nicht relevant
- Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
System 3
System 4 für das Brandverhalten
- Harmonisierte Norm:**
EN 12004:2007+A1:2012
- Notifizierte Stelle:**
Smart Minerals GmbH
Kennnummer: 0997
- Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:**
nicht relevant



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Flex Klebemörtel Grau KGF 65 Nr. AT087/02


Seite 2 von 2

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mindestens 30 min	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verformbare Mörtel: Durchbiegung	$\geq 2,5 \text{ mm}$ und $\leq 5 \text{ mm}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe Sicherheitsdatenblatt	


- 10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen**
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Alexander Rauch

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 17.01.2024



qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR. 00778/1
ISO 14001:2015 NR. 00241/0

Zertifizierter Netzeinzelpartner der
LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.