

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Flex Klebemörtel Maximo M 41

Nr. AT093/02

Seite 1 von 2

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
EN 12004:2007+A1:2012 – C2 TE S1 – Flex Klebemörtel Maximo M 41
2. **Verwendungszweck:**  
Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich
3. **Hersteller:**  
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Bevollmächtigter**  
Nicht relevant
5. **Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
System 3  
System 3 für Brandverhalten
6. **Harmonisierte Norm:**  
EN 12004:2007+A1:2012  
Brandverhalten EN 13501-1
7. **Notifizierte Stelle:**  
Smart Minerals GmbH, Kennnummer: 0997  
Magistrat der Stadt Wien; Kennnummer: 1139
8. **Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:**  
nicht relevant



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

**Das hält.**

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Flex Klebemörtel Maximo M 41 Nr. AT093/02

Seite 2 von 2

### 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0	EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mindestens 30 min	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verformbare Mörtel: Durchbiegung	$\geq 2,5 \text{ mm}$ und $\leq 5 \text{ mm}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe Sicherheitsdatenblatt	

10. **Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen**  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer

Wiener Neustadt, am 02.12.2025



Alexander Rauch

Produktmanagement



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

**Das hält.**