

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85

Nr. AT095/04

Seite 1 von 2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 12004:2007+A1:2012 – C2 FT S1 – Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85

2. Verwendungszweck:

Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen und Außenbereich.

3. Hersteller:

Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt

4. Bevollmächtigter

Nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

System 3 für Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+A1:2012

7. Notifizierte Stelle:

Smart Minerals GmbH, Kennnummer: 0997

Magistrat der Stadt Wien; Kennnummer: 1139

8. Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:

nicht relevant



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0

Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85

Nr. AT095/04

Seite 2 von 2


9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 12004:2007 +A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach spätestens 6 h	
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mindestens 20 min	
Abrutschen	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Verformbare Mörtel: Durchbiegung	$\geq 2,5 \text{ mm}$ und $\leq 5 \text{ mm}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	siehe Sicherheitsdatenblatt	

10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen


Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl

Geschäftsführer



Alexander Rauch

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 02.12.2025



Zertifizierter Netzwerkpartner der
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.007781
ISO 14001:2015 NR.002410



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

