

# Leistungserklärung

Nr. AT167/01

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Fertigputz FP 30**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Putzmörtel im Mauerwerksbau**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die Murexin AG, hat die Typprüfung nach dem System 4 vorgenommen**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Nicht relevant**



## 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	CS II	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2 = \text{Bruchbild A,B oder C}$	
Wasseraufnahme	W 0	
Brandverhalten	A1	
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	5/20 (Tabellenwert nach EN 1745)	
	0,47 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=50%)	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ 10,dry	0,54 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=90%)	
Dauerhaftigkeit	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



Peter Mayr

**Produktmanagement**


Bernhard Mucherl


**Vorstand**

Wiener Neustadt, am 01.06.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
 Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com




<p>Murexin AG          Franz von Furtenbach Straße 1          A-2700 Wiener Neustadt</p> <p>13</p> <p>DOP: AT167/01</p>
<p>EN 998-1:2010</p> <p>Putzmörtel im Mauerwerksbau</p> <p>Druckfestigkeit: CS II          Haftzugfestigkeit: <math>\geq 0,15 \text{ N/mm}^2</math> = Bruchbild A,B oder C          Wasseraufnahme: W 0          Brandverhalten : A1          Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu</math>: 5/20 (Tabellenwert nach EN 1745)  <math>0,47 \text{ W/(mK)}</math> (Tabellenwert nach EN 1745 für P=50%)          Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda</math> 10,dry: <math>0,54 \text{ W/(mK)}</math> (Tabellenwert nach EN 1745 für P=90%)          Dauerhaftigkeit : NPd</p>
<p>Fertigputz FP 30</p>

