

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

**Supraflex SFR 89 Rapid**  
Nr. AT351/02

Seite 1 von 2

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
EN 12004:2007+A1:2012 – C2 FE S2 – Supraflex SFR 89 Rapid
2. **Verwendungszweck:**  
Stark verformbarer, schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen und verlängerter offener Zeit für Fliesen-, Platten und Mosaiklegearbeiten
3. **Hersteller:**  
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Bevollmächtigter**  
Nicht relevant
5. **Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**  
System 3  
System 3 für das Brandverhalten
6. **Harmonisierte Norm:**  
EN 12004:2007+A1:2012  
Brandverhalten EN 13501-1
7. **Notifizierte Stelle:**  
Smart Minerals GmbH, Kennnummer: 0997  
Magistrat der Stadt Wien, Kennnummer: 1139
8. **Europäisches Bewertungsdokument/ Europäische technische Bewertung:**  
nicht relevant



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | [info@murexin.com](mailto:info@murexin.com) | [murexin.com](http://murexin.com)

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt



# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## Supraflex SFR 89 Rapid

Nr. AT351/02

Seite 2 von 2

### 9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2 – s1, d0	EN 12004: 2007+A1:2012
Hohe Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hohe Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hohe Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hohe Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsel Lagerung	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Früh-Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach spätestens 6 h	
Offene Zeit: Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mind. 30 min	
Stark verformbare Mörtel: Durchbiegung	$\geq 5 \text{ mm}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Siehe Sicherheitsdatenblatt	


### 10. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Bernhard Mucherl



Alexander Rauch

Geschäftsführer

Produktmanagement

Wiener Neustadt, am 19.01.2026



Zertifizierter Netzwerkpartner der  
LEITBETRIEBE AUSTRIA  
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0  
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | [murexin.com](http://murexin.com)

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279  
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

