

UNIFLEX FLIESENTÜRCHEN CLASSIC



- > deckt Installationszugänge unsichtbar ab
- > stufenlos verstellbare Rahmen
- > einfache Montage

Produktbeschreibung

Mit dem Uniflex Fliesentürchen erhalten Sie ein nach entsprechender Fertigstellung nicht sichtbares Türchen für die Abdeckung von Installationszugängen.
Mit dem stufenlos verstellbare Kunststoffrahmen des Uniflex Fliesentürchen Classic lassen sich Öffnungen bis 45 x 45 cm abdecken.
- Rahmenlos sind sogar Fliesentürchen bis 60 x 60 cm möglich!

Lieferform

Gebinde	Überverpackung	Palette
10 STK / STK	10	240 STK

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände lagerfähig 0 Tage

Verarbeitung

Verarbeiten

Montagetipp mit Rahmen

Den Rahmen zusammenstecken, Leisten bei Bedarf an den vorgegebenen Kerben kürzen.
Danach den Rahmen unter Berücksichtigung der darauffolgende Fliesendicke in die Öffnung kleben und ihn bei Bedarf an den Lochansatzpunkten fixieren.
Magnete einstellen und Grundplatte - bei Bedarf händisch brechen - auf Magnete anbringen. Auf diese schließlich die Fliesen mit Murexin-Kontaktklebstoff aufkleben. Trocknen lassen und bis zur äußeren Rahmenkante verfugen. Abschließend die Abdeckung einsetzen.
Das Fliesentürchen ist nun mit den beige-lieferten Saugern einfach zu Öffnen.

Montagetipp ohne Rahmen

Den Mantelträger herausdrehen und mit Nirosta-Halteteilen zusammenstecken (Uniflex Gravierung vorne), evtl. dabei den Gewindezapfen antrennen.
Die Halteteile ins frische Kleberbett ansetzen oder zwischen Mauerwerk und Platten stecken.
Halteungen sind fugengerecht variabel bis 10 mm zu fixieren und die Magnete entsprechend

43080, UNIFLEX FLIESENTÜRCHEN CLASSIC, gültig ab: 27.07.2023, Flora Cyhlar, Seite 1

einzustellen. Danach die Metallplättchen abbrechen und mit Murexin Kontaktkleber auf die Rückseite der Abdeckplatte genau positionieren. Abdeckung einsetzen und mit Murexin Sanitärsilikon verschließen. Bei mehreren Fliesen Grundplatte verwenden.

Technische Angaben

Max. tragbares Gewicht	10 kg
Max. Öffnung mit Rahmen	450 x 450 mm
Max. Öffnung ohne Rahmen	600 x 600 mm
Garantie	5 Jahre

Untergrund

Geeignete Untergründe

(FLT - Alle)

Beton

Zementestrich

Anhydritestrich

Gussasphalt

Gipsputz

Kalkzementputz

Mauerwerk

Gipskartonplatte, Gipsbauplatte

schalglatter Beton

Porenbeton

Holzwerkstoffe

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs" entsprechen.

Produkt- und Verarbeitungshinweise

(FLT - Allgemein)

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Temperaturen unter + 5°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen

43080, UNIFLEX FLIESENTÜRCHEN CLASSIC, gültig ab: 27.07.2023, Flora Cyhlar, Seite 2

beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.

- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.