

Recycling Vlies RC 110



- > recyceltes Nadelvlies
- > Verstärkungslage für Spezialabdichtung WD-1K
- > zur Herstellung einer vliesarmierten Abdichtung
- > in verschiedenen Breiten verfügbar
- > vorgefertigte Formteile im System

Produktbeschreibung

Das Murexin Recycling Vlies RC 110 ist ein insbesondere für die Spezialabdichtung WD-1K, entwickeltes 110 Gramm/m²-Verstärkungsvlies. Es dient zur Herstellung einer armierten Abdichtungsmembrane, zur Schichtdickenkontrolle und der Rissüberbrückung. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren wird das genadelte Recycling Vlies RC 110 von der Spezialabdichtung WD-1K vollständig durchtränkt, wodurch die zuverlässige Herstellung einer Abdichtungsmembran gelingt.

- 20,0 cm x 50 m
- 27,5 cm x 50 m
- 35,0 cm x 50 m
- 55,0 cm x 50 m
- 70,0 cm x 50 m
- 90,0 cm x 50 m

Recycling Vlies RC 110 Innenecke 15 x 8 x 15 cm a' 25 Stk./Karton
 Recycling Vlies RC 110 Aussenecke 8,5 x 8 x 8,5 cm a' 25 Stk./Karton

Lieferform

Gebinde	Überverpackung	Palette
50 M / ROL	-	20 ROL
50 M / ROL	-	40 ROL
50 M / ROL	-	60 ROL
50 M / ROL	-	100 ROL
0 KTN / STK	-	200 STK

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände lagerfähig 0 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug

Das Murexin Recycling Vlies RC 110 wird idealerweise mit der Murexin Vliesschere geschnitten.

84503, Recycling Vlies RC 110, gültig ab: 03.06.2026, Werner Jandrisits, Seite 1

Verarbeiten

Das Murexin Recycling Vlies RC 110 wird in die frische Materialvorlage der Spezialabdichtung WD-1K, falten- und hohlraumfrei, eingebettet.

Noch in frischem Zustand, wird das eingelegte RC 110 mit der Spezialabdichtung WD-1K überarbeitet, sodass kein weißes Vlies mehr sichtbar ist und auch das Raster des Vlieses nicht mehr erkennbar ist.

Technische Angaben

Farbe	nahe weiß
Schichtdicke	ca. 0,55 mm
Flächengewicht	110 Gramm/m ²

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.