

Lité povlaky

Čistič – odstraňovač mastnot a organických usazenin Colo AR 30



- > silný účinek
- > minimální spotřeba
- > rozpouští tuky a vosky
- > pro ruční i strojní aplikaci

Popis produktu

Speciální alkalický čistič k odstraňování silných organických znečištění ze všech povrchů odolných zásadám. Speciální receptura s oxidačními inhibitory i pro použití na speciální povrchy – např. pozinkované plochy apod. Je ředitelný vodou. Vyznačuje se výrazně nízkou spotřebou.

V interiéru i exteriéru k čištění všech povrchů odolávajících zásaditým roztokům, zejména keramických obkladů a dlažeb. Díky vyvážené kombinaci povrchově aktivních látek (tenzidů) odstraňuje velmi intenzivně organická znečištění a usazeniny, jako např. olejové a mastné skvrny, dehet, zbytky voskových ošetřujících přípravků apod. Prostředek je neškodný pro životní prostředí.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
1 L / KFL	6ks	378

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 24 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Kartáč, štětka, hadr, čisticí stroj.

Míchání:

Dle stupně znečištění ředte max. 1:10 vodou.

Zpracování:

Na čištěnou plochu nanášejte vhodným kartáčem, štětkou nebo hadrem přípravek buď čistý nebo ředěný vodou. Nechte cca 20 – 30 minut působit, poté plochu omyjte vodou. Pokud je znečištění obzvláště urputné, použijte přípravek neředěný nebo postup po zaschnutí plochy opakujte.

Technické údaje

Hustota	cca 1,05 g/cm ³
Barva	transparentní
Viskozita	5 mPas
Spotřeba	dle stupně znečištění
Hodnota pH	cca 11
Teplota zpracování	+5°C až +30°C

Podklad

Vhodné podklady:

Na veškeré podklady odolné alkáliím.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu jednotlivých balení.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +5°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačné pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o výrobku týkající se jeho složení, bezpečném zacházení a ochraně zdraví při zpracování naleznete v příslušném Bezpečnostním listu výrobku.

Obecná doporučení pro hygienu a ochranu zdraví při práci:

- skladujte odděleně od potravin a krmiv
- znečištěný oděv ihned odložte
- při přestávkách a po skončení práce si umyjte ruce
- zabraňte styku výrobku s pokožkou a očima

38255, Čistič – odstraňovač mastnot a organických usazenin Colo AR 30, platné od: 18.03.2021, Bycek Martin, Strana 2

Lité povlaky

Ochrana dýchacích cest:

- filtr třídy P2, při dlouhodobé expozici dýchací přístroj

Ochrana rukou:

- noste pracovní rukavice. Materiál musí být nepropustný a odolný vůči v produktů obsaženým látkám.
- doporučujeme používat rukavice ze stabilního materiálu (např. nitril)
- kvalita ochranných pomůcek nezávisí jen na použitém materiálu, ale může se lišit výrobce od výrobce.

Ochrana očí:

- používejte vhodné ochranné brýle

Ochrana pokožky:

- noste vhodný pracovní oděv

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty smějí používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.