

Lepidlo Linotex Profi D 494



- > rychlý náběh pevností
- > na linoleum, korek, koberce
- > zušlechtěno latexem, bez obsahu vody
- > pro podlahové vytápění
- > vysoká počáteční i konečná pevnost spoje

Popis produktu

Lehce zpracovatelné, rychlovazné, velmi kvalitní lepidlo na bázi latexové disperze, bez obsahu rozpouštědel a emisí. Vytváří tvrdý hřebínek s vysokou stabilitou a vysokou smykovou pevností. V interiéru k lepení korku a linolea v pásích i dlaždicích, koberců s textilním a latexovaným rubem nebo rubem z latexové pěny. Vhodné pro podlahové vytápění i zátěž kolečkovým nábytkem.

Balení:

Obal	Velkoobchodní obal	Paleta
20kg KE		24

Skladování:

V suchu a chladu na dřevěných rostech v neporušeném originálním balení po dobu cca 12 měsíců, chraňte před mrazem.

Zpracování

Doporučený nástroj:

Zubová stěrka A2, B1, B2.

Zpracování:

Lepidlo nanášejte vhodnou zubovou stěrkou celoplošně na podklad. Velikost zubů je závislá na druhu krytiny a charakteru jejího rubu. Lepenou podlahovinu pokládejte ihned do vlhkého lože lepidla bez odvětrání a celoplošně zaválčujte. Problematická místa, tj. spoje, konce pásů a švy po krátké době ještě jednou pečlivě zaválčujte.

Frézování a svařování švů možno provádět po cca 24 hodinách. Poté tato místa znovu důkladně zaválčujte. Plné zatížení kolečkovým nábytkem je možné po cca 72 hodinách.

Doporučené zubové stěrky:

Linoleum a korkové linoleum: B1 nebo B2

Koberce z hladkým rubem: A2

Koberce s latexovaným nebo raženým rubem: A2 nebo B1

Koberce s jutovým nebo syntetickým dvojitým rubem, podlahoviny z jehlové plsti a textilní tkaniny: B1

Technické údaje

Doba odvětrávání	max. 20 minut
Doba otevření	0 - 20 minut
Konečná pevnost	cca po 72 hodinách
Spotřeba	cca 300 – 500 g/m ² dle podkladu a typu podlahoviny
Spec. hmotnost	1,28 g/cm ³

Podklad

Vhodné podklady:

Nasákové, přestěrkované podklady

Podklad musí být suchý, nosný, tvarově stabilní, zbavený prachu, nečistot, grotů, olejů, mastnot, tuků, všech separačních vrstev a volných částic. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a nařízení. Min. tloušťka stěrky před lepením PVC a kaučukových krytin 2-3mm. Podklad doporučujeme připravit systémovými výrobky Murexin. Krytinu před pokládkou temperujte na teplotu prostředí a podkladu.

Pokyny pro produkt a zpracování

Poznámky k produktu:

- Při aplikaci mimo doporučené teploty a vlhkosti vzduchu se mohou vlastnosti produktu významně lišit od deklarovaných hodnot.
- Produkt před zpracováním řádně temperujte.
- Není dovoleno přimíchávat další složky/ příměsi.
- Stupeň ředění/ míchání je třeba přesně dodržovat.
- U probarvených produktů před aplikací zkontrolujte vzájemnou barevnou shodu.
- Naprostou barevnou shodu lze zaručit pouze v rámci stejné výrobní šarže.
- Výsledný barevný odstín může být významně ovlivněn okolními vlivy (stín, lom světla, barevnost sousedních ploch).

Poznámky k prostředí:

- Nezpracovávat při teplotě nižší než +15°C.
- Optimální teplota podkladu, vzduchu a zpracovávaného materiálu by měla být +15°C až +25°C.
- Optimální relativní vzdušná vlhkost by měla být v rozmezí 40% - 60%.
- Vyšší teploty a nižší vlhkosti vzduchu tuhnutí urychlují, opačně pak prodlužují.
- Během tuhnutí a schnutí zajistěte řádné větrání. Zabraňte průvanu!
- Během tuhnutí chraňte před přímým slunečním osvětlením, větrem a deštěm.
- Okolní plochy chraňte vhodným způsobem před znečištěním.

Tipy:

- Obecně před každou aplikací doporučujeme realizovat zkušební plochu/ vzorek.
- Dbejte na doporučení pro zpracování všech souvisejících produktů Murexin – viz příslušné Technické listy.
- Pro případné opravy je vhodné uschovat originální balení produktu shodné šarže.

Technické parametry uváděné v Technickém listě reprezentují průměrné hodnoty, dosažené při laboratorním testování. Vzhledem k používání přírodních surovin se mohou parametry jednotlivých šarží nepatrně lišit, což však nijak zásadně neovlivňuje kvalitu výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Podlahy

Tento technický list vychází z rozsáhlých zkušeností, má poradit podle nejlepších vědomostí, není právně závazný a nezakládá ani smluvní právní poměr, ani vedlejší závazky z kupní smlouvy. Za kvalitu našich materiálů ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Naše produkty směji používat pouze kvalifikované osoby a/nebo zkušené, odborné a adekvátně zručně nadané osoby. Uživatel nemůže být zproštěn odpovědnosti zpětným dotazem při nejasnostech nebo odborným zpracováním. Obecně doporučujeme předem nanést zkušební plochu nebo provést test pomocí malého pokusu. Samozřejmě nemohou být zahrnuty veškeré možné současné a budoucí případy použití a zvláštní případy. Byly vynechány údaje, u kterých lze předpokládat, že jsou odborníkům známy. Dodržujte platné technické, tuzemské a evropské normy, směrnice a technické listy, týkající se materiálů, podkladu a následné instalace! Případné pochybnosti nahlaste. Vydáním nové verze ztrácí tato verze svoji platnost. Aktuálně platný technický list, bezpečnostní list a Všeobecné obchodní podmínky si lze zobrazit na internetu na adrese www.murexin.com.