

Déclaration de performances

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011
modifié par le Règlement délégué (UE) n° 574/2014

Aqua Sealing AS 1500
No. AT148/02

Page 1 sur 3

- 1. Code d'identification unique du type de produit :**
EN 1504-2:2004 – Aqua Sealing AS 1500
- 2. Usage prévu :**
Protection anticorrosion pour les armatures
- 3. Fabricant :**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstrasse 1, A-2700 Wiener Neustadt
- 4. Mandataire**
Non pertinent
- 5. Systèmes pour l'évaluation et de vérification de la constance des performances:**
Système 2+
Système 3 pour le comportement au feu
- 6. Norme harmonisée :**
EN 1504-2:2004
comportement au feu EN 13501-1
- 7. Organisme notifié :**
Magistrat de la ville de Vienne
Numéro d'identification : 1139
- 8. Document d'évaluation européen/évaluation technique européenne :**
non pertinent



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Strasse 1 | Tél. : +43 2622 27401-0
Fax : +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Registre du commerce : Landesgericht Wiener Neustadt, numéro d'inscription : FN 121116 m · N° TVA : ATU 14257908, N° ARA : 568, N° DVR : 0047279
Forme juridique de la société : société à responsabilité limitée · Siège : Wiener Neustadt

Das hält.

Déclaration de performances

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011
modifié par le Règlement délégué (UE) n° 574/2014

Aqua Sealing AS 1500
No. AT148/02

Page 2 sur 3

9. Puissance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Retrait linéaire	NPD	EN 1504-2:2004
Résistance à la compression	Classe II	
Coefficient de dilatation thermique	NPD	
Résistance à l'abrasion	Perte de masse inférieure à 3 000 mg	
Coup de ciseaux	NPD	
Perméabilité au CO ₂	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I	
Absorption capillaire de l'eau et perméabilité à l'eau	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^{0,5}$	
Compatibilité aux variations de température	NPD	
Résistance aux pluies d'orage	NPD	
Résistance aux chocs thermiques	NPD	
Résistance aux agressions chimiques sévères	NPD	
Résistance aux produits chimiques (méthode avec absorbant)	Résistance aux influences environnementales pertinentes conformément à EN 206-1 après 30 jours d'exposition ; aucun défaut visible	
Capacité de pontage des fissures	NPD	
Résistance aux chocs	Classe I	
Essai de traction	$MW \geq 1,5 \text{ MPa}$	
Adhérence/antidérapant	NPD	
Profondeur de pénétration	$\geq 5 \text{ mm}$	
Vieillessement artificiel	NPD	
Comportement au feu	Bfl	
Adhérence/antidérapant	NPD	



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Strasse 1 | Tél. : +43 2622 27401-0
Fax : +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Registre du commerce : Landesgericht Wiener Neustadt, numéro d'inscription : FN 121116 m · N° TVA : ATU 14257908, N° ARA : 568, N° DVR : 0047279
Forme juridique de la société : société à responsabilité limitée · Siège : Wiener Neustadt

Das hält.

Déclaration de performances

conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011
modifié par le Règlement délégué (UE) n° 574/2014

Aqua Sealing AS 1500
No. AT148/02

Page 3 sur 3

Comportement antistatique	NPD	
Adhérence sur béton humide	NPD	
Diffusion des ions chlorure	NPD	

10. La performance du présent produit correspond aux performances déclarées

Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de la rédaction de la déclaration de performances dans le respect du Règlement (UE) n° 305/2011.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Bernhard Mucherl

Directeur général



Rainer Planer

Gestion des produits

Wiener Neustadt, le 18.06.2024



Zertifizierter Netzwerkpartner der



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Strasse 1 | Tél. : +43 2622 27401-0
Fax : +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Registre du commerce : Landesgericht Wiener Neustadt, numéro d'inscription : FN 121116 m · N° TVA : ATU 14257908, N° ARA : 568, N° DVR : 0047279
Forme juridique de la société : société à responsabilité limitée · Siège : Wiener Neustadt

Das hält.