FICHE TECHNIQUE

Technique de revêtement

Graviers de marbre MG 24

> luminosité naturelle
> couleurs naturelles
> large gamme de coloris naturels

Description du produit

Les graviers de marbre sont des matières premières minérales naturelles.
Graviers de marbre plusieurs fois lavés et séchés au feu, exempts d'éléments humiques ou de toutes autres impuretés. De légères variations de couleur propres au gisement peuvent être possibles.
Pour la création de tapis en pierres naturelles en combinaison avec la résine PU 1K pour tapis en pierres naturelles, par ex. des surfaces décoratives dans les salons, les salles de bain, les cuisines, les couloirs, les escaliers, les showrooms, les concessions automobiles, les espaces de vente, les espaces beauté, fitness et bien-être, les bureaux et les salles de répétition, les stands d'exposition, les bars, les discothèques, le secteur de l'hôtellerie, les locaux industriels, les garages, les ateliers.

Conditionnement

Seau	Suremballage	Palette
25 KG / KS	-	40 KS

Stockage
À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert durée de conservation illimitée

Utilisation

Traitement
Pour plus d'informations, voir la fiche technique Résine PU 1K pour tapis en pierres naturelles.

Données techniques

Masse volumique apparente	1,4 kg/dm³
Couleur	Afin de compenser les variations de couleur naturelles, il est recommandé de mélanger les conteneurs les uns aux autres.
Granulométrie	de 2,0 à 4,0 mm
Forme des grains	bords arrondis

Murexin France Sarl: 67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr, www.murexin.com

Support

Supports adaptés

Exigences pour les supports minéraux :
conformément aux exigences de la directive IBF, revêtements de sol industriels en résine composite, le support doit être sec, résistant et exempt de toutes substances à effet séparant, de nature identique ou non. Humidité résiduelle max. 4 % du poids, mesuré avec un appareil CM. Température du support supérieure à 12 °C et supérieure de 3 K au point de rosée ; résistance à la traction moyenne 1,5 N/mm² ; résistance à la traction valeur individuelle minimale 1,1 N/mm²

Informations sur le produit et consignes d'utilisation

Informations sur le matériau :
- En cas de traitement en dehors de la plage idéale de températures et/ou d'humidité ambiante, les propriétés du matériau peuvent varier significativement.
- Avant l'application, les différents matériaux utilisés doivent être à la température préconisée!
- Ne pas mélanger à d'autres substances pour conserver les propriétés du produit!
- Respecter scrupuleusement les quantités d'eau à ajouter ainsi que les indications de dilution!
- En cas d'utilisation de produits teintés, vérifier la précision de la couleur!
- L'uniformité des couleurs ne peut être garantie que pour un même lot.
- La couleur finale obtenue dépend nettement des conditions ambiantes.
- ATTENTION PRODUIT NATUREL: Les variations de couleur sont inévitables! Dans les veines de marbre contenant du fer, des altérations de surface dues à la corrosion peuvent apparaître malgré un scellement en résine réactive.

Consignes relatives à l'environnement :
- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5 °C!
- Une température ambiante comprise entre +15 °C et +25 °C est idéale y compris pour le support et la colle.
- Une humidité relative comprise entre 40 et 60 % est idéale.
- Une humidité ambiante élevée et/ou de basses températures augmentent le temps de séchage, l'adhésion sur le support et le durcissement de la colle. À l'inverse, des températures élevées et/ou une faible humidité ambiante accélèrent le séchage, l'adhésion et le durcissement.
- Pendant la phase de séchage, de réaction et de durcissement, veiller à maintenir une aération suffisante ; les courants d'air sont à éviter!
- Protéger de l'exposition directe aux rayons du soleil, du vent et des intempéries!
- Protéger les composants adjacents!

Conseils :
- Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit.
- Respecter les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conservez un produit authentique original du lot correspondant.

Les données que nous fournissons sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées sur les différents lots livrés peuvent légèrement varier sans affecter cependant les caractéristiques du produit.

Consignes de sécurité

Limitation et contrôle de l'exposition
Équipement de protection individuelle :
Mesures générales de protection et d'hygiène :
- Les précautions habituelles lors de la manipulation de produits chimiques doivent être observées.
- Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
- Retirer immédiatement les vêtements souillés et trempés.
- Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail.

Protection des voies respiratoires :
- Si l'espace est bien ventilé, aucune protection n'est nécessaire.
- Filtre P2.

Protection des mains :
- Gants de protection ou crème protectrice pour les mains.
- Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit/à la substance/à la préparation.

Murexin France Sarl: 67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr, www.murexin.com

Matériau des gants
- Utiliser des gants constitués d'un matériau stable (par ex. nitrile).
Temps de pénétration à travers le matériau des gants
- Le temps de pénétration exact indiqué par le fabriquant des gants de protection doit être déterminé et respecté.
Protection oculaire : l'utilisation de lunettes est recommandée lors du remplissage.
Protection corporelle : vêtements de protection professionnels.

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées.
En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque.
Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.

Murexin France Sarl: 67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr, www.murexin.com