

AIDE À LA POSE

- > réduit les dents lors de la pose
- > gains de temps
- > aucun outil supplémentaire nécessaire
- > utilisation facile



Description du produit

Aide à la pose en plastique composée d'un capot de traction et de la patte fileté pour des matériaux à poser d'une épaisseur allant jusqu'à 12 mm (capot de traction de l'aide à la pose BIS 12, noir) ou 20 mm (capot de traction de l'aide à la pose BIS 20, gris). L'aide à la pose facilite notamment la pose de grands formats et réduit le risque de redents. Il permet de réduire les efforts d'alignement et donc de travailler plus vite.

Conditionnement :

Seau	Suremballage	Palette
24 Qtté / EH	2	24
14 Qtté / KS	14	252
252 Qtté / KS	14	252
128 Qtté / KS		128

Stockage :

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert : conservation illimitée

Utilisation

Traitement :

Appliquer la colle pour carrelage sur le support préparé et poser les premiers carreaux. Pour les grands formats, la méthode Battering/Floating est recommandée. Ensuite, insérer la patte fileté en disposant la patte sous le matériau à poser, le filetage dépasse ainsi en haut. Poser à présent les carreaux avoisinants en utilisant la même méthode avec l'écart de joint désiré. Visser le capot de traction du système d'aide à la pose sur la patte fileté jusqu'à sentir une résistance et à obtenir le niveau égal désiré (ne pas trop serrer, car la patte fileté casse au point de rupture théorique). Une fois la colle durcie, les pattes filetés, capots de traction compris, doivent tout simplement être abandonnées ou repoussées (il est également possible de dévisser auparavant les capots de traction).

Les capots de traction sont réutilisables !

Support

Supports adaptés :

Le support doit être sec, solide, portant, stable, à l'abri du gel et sans poussière, dépôts, huile, graisse, produits de démoulage ou particules. Il doit être conforme aux réglementations techniques et normes nationales et européennes en vigueur, ainsi qu'aux « règles généralement admises dans le domaine ».

Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées. En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque. Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet www.murexin.com.

Annexes

Besoins par mètre carré :

		Longueur des carreaux									
		10 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
Largeur des carreaux	10 cm	400	200	132	100	80	67	57	50	45	40
	20 cm	200	100	66	50	40	34	29	25	23	20
	30 cm	132	66	44	33	27	22	19	17	15	14
	40 cm	100	50	33	25	20	17	15	13	12	10
	50 cm	80	40	27	20	16	14	12	10	9	8
	60 cm	67	34	22	17	14	12	10	9	8	7
	70 cm	57	29	19	15	12	10	9	8	7	7
	80 cm	50	25	17	13	10	9	8	7	6	6
	90 cm	45	23	15	12	9	8	7	6	5	5
	100 cm	40	20	14	10	8	7	7	6	5	4