

## POLISH POUR PARQUET LP 35

- > protège et entretient
- > rendement élevé
- > pour les sols fortement sollicités



### Description du produit

Produit d'entretien incolore, à base de cire et à teneur en solvants, destiné aux parquets vitrifiés et huilés. Protège durablement les sols fortement endommagés et augmente la durée de vie de la vitrification. En intérieur, pour le premier entretien et l'entretien complet des sols en bois vitrifiés de toutes sortes, en particulier pour les sols imprégnés et huilés, les parquets, les lames de plancher et les pavés en bois.

#### Conditionnement :

Seau	Suremballage	Palette
1 L / BKA	10	300

#### Stockage :

À l'abri du gel, au frais et au sec sur caillebotis en bois dans l'emballage d'origine non ouvert : 720 jours

### Utilisation

#### Outils recommandés :

éponge, serpillière, appareils de nettoyage usuels

#### Traitement :

Appliquer uniformément et en couche fine sur le sol avec un outil approprié et polir avec un chiffon doux en coton après 5 à 10 minutes. Si le produit est appliqué trop souvent, le film d'entretien devient trop épais et laissera apparaître les zones de passage. Dans ce cas, le sol doit être prétraité avec le détergent de base AP 10 de Murexin.

#### Fréquence du traitement :

sollicitation - nettoyage en profondeur (entretien complet) - nettoyage d'entretien

normale - 1 x / an - tous les 8 à 14 jours

intensive - 1 à 2 x / an - 2 x / semaine

extrême - 2 à 4 x / an - quotidiennement

normale ... domaine privé (espace d'habitation)  
intensive ... domaine commercial (bureaux)  
extrême ... domaine public (écoles, halls de manifestation)

## Données techniques

Consommation	consommation/couverture par l : env. 50 à 70 m <sup>2</sup> après env. 5 à 10 min. min. +5°C
Polissage	
Température de traitement, température ambiante et température de durcissement	

## Support

### Supports adaptés :

l'ensemble des sols en bois traités,  
planchers en bois finement poncés,  
parquets en bois brut,  
parquets préfabriqués

Le support doit être exempt de poussière, de salissures, d'huile, de graisse, de silicone, d'agents de démoulage et de résidus de cire. Respecter les exigences des normes, des directives et des fiches de sécurité en vigueur.

## Pour un système parfait

### Produits système :

Grundreiniger Aqua AP 10 (détergent de base)

### Description :

Grundreiniger Aqua AP 10 (détergent de base), pour le nettoyage de base et d'entretien écologique des sols vitrifiés.

## Informations sur le produit et consignes d'utilisation

### Consignes relatives aux matériaux :

- En cas de traitement en dehors de la plage de température et/ou d'humidité ambiante idéale, les propriétés du matériau peuvent changer significativement.
- Veiller à ce que les matériaux soient à la température recommandée !
- Pour conserver les propriétés du produit, ne pas mélanger avec d'autres matériaux !
- Respecter précisément les quantités d'eau à ajouter ou les indications de dilution !
- Contrôler la couleur des produits avant de les appliquer pour vérifier qu'elle est bien identique avec celle sur support !
- L'uniformité de la couleur n'est garantie que dans une même charge.
- Les conditions ambiantes ont une forte influence sur la couleur finale.

### Informations sur l'environnement de travail :

- Ne pas traiter si la température du support est inférieure à +15 °C !
- La plage de température idéale pour le matériau, le support et l'air est de +15 °C à +25 °C.
- L'humidité relative de l'air idéale est comprise entre 40 et 60 %.
- Le temps de séchage, de prise et de durcissement est réduit lorsque la température est élevée/l'humidité ambiante est basse. À basse température et haute humidité ambiante, les durées correspondantes sont augmentées.

**68095, POLISH POUR PARQUET LP 35, valide à compter du : 13.01.2020, Magdalena Riegler, Page 2**

## Technique des colles et des parquets

- Pendant les phases de séchage, de réaction et de durcissement, veiller à assurer une ventilation suffisante ; éviter les courants d'air !
- Protéger des rayons directs du soleil, du vent et des intempéries !
- Protéger les éléments de construction adjacents !

### Conseils :

- Nous recommandons par principe d'appliquer le produit sur une surface à titre d'essai ou de tester sur de petites surfaces.
- Observer les fiches techniques de tous les produits MUREXIN utilisés dans le système.
- Pour les travaux de réparation, conserver un produit original de la charge correspondante.

Les données que nous fournissons sont des valeurs moyennes déterminées dans des conditions de laboratoire. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles, les valeurs indiquées d'une seule livraison peuvent légèrement varier sans affecter les caractéristiques du produit.

## Consignes de sécurité

Les informations fournies dans cette fiche technique sont basées sur notre longue expérience de nos produits et l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est fournie à l'acheteur sans aucune obligation contractuelle, y compris induite par la vente du produit. Nous garantissons la qualité de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente. L'utilisation de nos produits est réservée à des spécialistes et/ou des personnes compétentes et qualifiées avec les aptitudes correspondantes d'un artisan. L'utilisateur est responsable de l'exécution professionnelle de son travail, même en cas de demande d'informations complémentaires. Par principe, nous recommandons d'appliquer le produit sur une surface d'essai ou de réaliser une série de petits essais avant l'application proprement dite du produit. Du fait de la nature des travaux, il est impossible de couvrir tous les cas d'application possibles, présents et futurs ainsi que leurs particularités. Les indications considérées comme connues par des spécialistes ont été ignorées. En outre des fiches techniques, les normes et les directives techniques en vigueur dans la Communauté européenne et le pays d'utilisation du produit en ce qui concerne les matières, le support et la structure subséquente doivent être observées ! Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. La publication d'une nouvelle version rend celle-ci caduque. Les versions actuelles des fiches techniques et de sécurité ainsi que des conditions générales de vente sont disponibles en ligne sur notre site Internet [www.murexin.com](http://www.murexin.com).