

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT142/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AP 2000 Aqua Primer**
2. Felhasználás célja: **Felületvédelmi termék / Impregnálás**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer; tűzveszélyesség: 4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány:
EN 1504-2:2005

Bejelentett szerv:

Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, azonosító száma 1140, 2+ rendszer. A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabvány
Kloridion-tartalom:	NPD	EN 1504-2:2005
Kopásállóság	NPD	
Vízgőzáteresztés:	I. osztály	
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés	NPD	
Hőmérsékleti összeférhetőség	NPD	
Behatolási mélység	≥ 5mm	
Vegy ellenállás (felszívódó-közeges módszer)	Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba	
Ütésállóság	NPD	
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal	középtérték ≥ 1,5 MPa	
Tűzveszélyesség	E	
Tapadási/Csúszási ellenállás	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Peter Mayr

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.05.

Murexin Kft.1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1140

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

14

DOP: AT142/01

EN 1504-2:2005

Felületvédelmi termék / Impregnálás

Kloridion-tartalom: NPD

Kopásállóság: NPD

Vízgőzáteresztés: I. osztály

Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés: NPD

Hőmérsékletváltozás viselése: NPD

Behatolási mélység: ≥ 5 mm

Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer): Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba

Útésállóság: NPD

Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal: középérték $\geq 1,5$ MPa

Tűzveszélyességi osztály: E

Tapadási/Csúszási ellenállás: NPD

AP 2000 Aqua Primer

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu