

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT140/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **BV 20 Színes padlóbevonat**
2. Felhasználás célja: **Felületvédelmi termék / Bevonat**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer; tűzveszélyesség: 4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 1504-2:2005**

Bejelentett szerv:

**Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, azonosító száma: 1139, 2+ rendszer. A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Lineáris zsugorodás	NPD	EN 1504-2:2005
Nyomószilárdság	NPD	
Hőtágulási együttható	NPD	
Kopásállóság	Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg	
Keresztvágás	NPD	
CO <sub>2</sub> -áteresztés	NPD	
Vízgőzáteresztés	NPD	
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztés	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h } 0,5$	
Hőmérsékleti összeférhetőség	NPD	
Záporciklus	NPD	
Ellenállás hőlökéssel szemben	NPD	
Ellenállás erős vegyi hatással szemben	NPD	
Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer)	Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba	
Repedésáthidaló képesség	NPD	
Ütésállóság	NPD	
Tapadósilárdság leszakítási vizsgálattal	középtérték $\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Tapadási/Csúszási ellenállás	NPD	
Mesterséges öregítés	nincs hólyagosodás az EN ISO 4628-2 szerint nincs repedezés az EN ISO 4628-4 szerint nincs mállás az EN ISO 4628-5 szerint Enyhe színváltozás, csillogásvesztés és krétázódás elfogadható, de le kell írni.	
Tűzveszélyességi osztály	E	
Antisztikus viselkedés	NPD	
Tapadás nedves betonon	NPD	
Kloridion-diffúzió	NPD	

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:



---

Lukas Weiser - Termékmenedzser

Wiener Neustadt, 2019.07.08.



---

Bernhard Mucherl - Ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1139

Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt  
14

AT140/01

EN 1504-2:2005

Felületvédelem betonhoz

Lineáris zsugorodás: NPD

Nyomószilárdság: NPD

Hőtágulási együttható: NPD

Kopásállóság: Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg

Keresztvágás: NPD

CO<sub>2</sub> -áteresztés: NPD

Vízgőzáteresztés: NPD

Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:  $w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}0,5$ 

Hőmérsékleti összeférhetőség: NPD

Záporciklus: NPD

Ellenállás hőlökéssel szemben: NPD

Ellenállás erős vegyi hatással szemben: NPD

Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer): Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba

Repedésáthidaló képesség: NPD

Ütésállóság: NPD

Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal: középérték  $\geq 1,5 \text{ MPa}$ 

Tapadási/Csúszási ellenállás: NPD

Mesterséges öregítés: nincs hólyagosodás az EN ISO 4628-2 szerint

nincs repedés az EN ISO 4628-4 szerint

nincs mállás az EN ISO 4628-5 szerint

Enyhe színváltozás, csillogásvesztés és krétázódás

elfogadható, de le kell írni.

Tűzveszélyességi osztály: E

Antisztatikus viselkedés: NPD

Tapadás nedves betonon: NPD

Kloridion-diffúzió: NPD

BV 20 Színes padlóbevonat

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu