

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT145/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **EP 90 Express epoxigyanta**
2. Felhasználás célja: **Felületvédelmi termék / Impregnálás**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer; tűzvesélyesség: 4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 1504-2:2005**

Bejelentett szerv:

Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, azonosító száma 1139, 2+ rendszer. A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabvány
Nyomószilárdság	I. osztály	EN 1504-2:2005
Kopásállóság	Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg	
Vízgőzáteresztés	I. osztály	
Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztés	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}0,5$	
Hőmérsékleti összeférhetőség	NPD	
Fagyasztási-olvasztási ciklus olvasztósóoldatba (50x)	NPD	
Hőmérséklet-változási ciklus olvasztósó nélkül (20x)	NPD	
Záporciklus	NPD	
Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer)	Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba	
Ütésállóság	NPD	
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal	$\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Tűzvesélyességi osztály	E	
Tapadási/Csúszási ellenállás	NPD	
Behatolási mélység	$\geq 5 \text{ mm}$	
Kloridion-tartalom:	NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.08.

Murexin Kft.1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1139

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

14

AT145/01

EN 1504-2:2005

Felületvédelmi termék / Impregnálás

Nyomószilárdság: I. osztály

Kopásállóság: Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg

Vízgőzáteresztés: I. osztály

Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztés: $w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}0,5$

Hőmérsékleti összeférhetőség: NPD

Fagyasztási-olvasztási ciklus olvasztósóoldatba (50x): NPD

Hőmérséklet-változási ciklus olvasztósó nélkül (20x): NPD

Záporciklus: NPD

Vegy ellenállás (felszívódó-közeges módszer): Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba

Ütésállóság: NPD

Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal: $\geq 1,5 \text{ MPa}$

Tűzveszélyességi osztály: E

Tapadási/Csúszási ellenállás: NPD

Behatolási mélység: $\geq 5 \text{ mm}$

Kloridion-tartalom: NPD

EP 90 Express epoxigyanta

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu