

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Hidrostop Penetrat 01 P5001 Hidrostop Penetrat

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Hidrostop Penetrat

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Proizvodi za zaščito površine betona / vodotesni premaz (C).

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 1504-2:2004, ITC – Institute for testing and certification, 1023 je izvedel določitev tipa proizvoda, pregled notranje kontrole in kontinuirani nadzor notranje kontrole v okviru sistema 2+, in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 753500074/2008 ter certifikat notranje kontrole št.: 1023-CPR-0051 F.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj	Razred A1	SIST EN 1504-2:2004
Natezna adhezijska trdnost (beton)	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Toplotna združljivost, sprij. trd. po 20 ciklih brez pris. soli	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Kapilarna vodovpojnost in prepustnost za vodo	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	
Prepustnost za vodno paro	razred I: $S_D < 5 \text{ m}$	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor




Puconci, dne: 28.04.2020

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 1023		
13		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci Št. proizvodnje: P5001		
Hidrostop Penetrat Št. IOL: 01 P5001 Hidrostop Penetrat		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj: Sprjemna trdnost (beton): Toplotna združljivost, sprij. trd. po 20 ciklih brez pris. soli:	Razred A1 $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 13501-1 SIST EN 1504- 2:2004
Kapilarna vodovpojnost in prepustnost za vodo: Prepustnost za vodno: Sproščanje nevarnih snovi:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$ razred I: $s_D < 5 \text{ m}$ Ustreza	Glej varnostni list
1023-CPR-0051 F EN 1504-2:2004 Proizvodi za zaščito površine betona / vodotesni premaz (C)		