

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

**Linea 810 SL**  
01 P5001 Linea 810 SL

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

01 P5001 Linea 810 SL

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih talnih površinah  
EN 13813 CT – C35 – F8

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SIST EN 13813:2003, Laboratorij Murexin d.o.o. je izvedel preskus tipa proizvoda v okviru sistema 4 in izdal: Poročilo o preskusu tipa št.: PTP 01 P5001 Linea 810 SL.

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Ni relevantno.



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

## 9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	CT-C35-F8	EN 13813:2003
Odziv na ogenj	Razred A1 <sub>fl</sub>	
Sproščanje korozivnih snovi	CT	
Vodoprepustnost	NPD	
Paropropustnost	NPD	
Tlačna trdnost	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
Upogibna trdnost	≥ 8 N/mm <sup>2</sup>	
Pohodna zvočna izolacija	NPD	
Absorbcija zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Jernej Kuzmič  
Bojan Ošep




**MUREXIN**  
www.murexin.com  
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

Puconci, dne: 16.04.2021

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
<b>09</b>		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
<b>Linea 810 SL</b> IoL Št.: 01 P5001 Linea 810 SL		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	CT-C35-F8	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	A1 <sub>n</sub>	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi (cementni estrih):	CT	
Vodoprepustnost:	NPD	
Paropropustnost:	NPD	
Tlačna trdnost:	C35	SIST EN 13813:2003
Upogibna trdnost:	F8	
Pohodna zvočna izolacija:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list (VL)
<b>SIST EN 13813:2003</b> <b>CT-C35-F8</b>		
Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih talnih površinah.		