

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

Linea 830 SL
01 P5001 Linea 830 SL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Linea 830 SL

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih talnih površinah
EN 13813 CT – C30 – F9

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SIST EN 13813:2003, Laboratorij Murexin d.o.o. je izvedel preskus tipa proizvoda v okviru sistema 4 in izdal: Poročilo o preskusu tipa št.: PTP 01 P5001 Linea 830 SL.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	CT-C30-F9	EN 13813:2003
Odziv na ogenj	Razred A1 _{fl}	
Sproščanje korozivnih snovi	CT	
Vodoprepustnost	NPD	
Paropropustnost	NPD	
Tlačna trdnost	≥ 30 N/mm ²	
Upogibna trdnost	≥ 9 N/mm ²	
Pohodna zvočna izolacija	NPD	
Absorbcija zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Jernej Kuzmič
Bojan Ošep



MUREXIN
www.murexin.com
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

Puconci, dne: 22.04.2021

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
09		
Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
Linea 830 SL IoL Št.: 01 P5001 Linea 830 SL		
Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija:	CT-C30-F9	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	A1 _n	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi (cementni estrih):	CT	
Vodoprepustnost:	NPD	
Paropropustnost:	NPD	
Tlačna trdnost:	C30	SIST EN 13813:2003
Upogibna trdnost:	F9	
Pohodna zvočna izolacija:	NPD	
Absorpcija zvoka:	NPD	
Toplotna izolativnost:	NPD	
Kemična odpornost:	NPD	
Nevarne snovi	Ustreza	Glej varnostni list (VL)
SIST EN 13813:2003 CT-C30-F9		
Cementna izravnalna masa za uporabo na notranjih talnih površinah.		