

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

SK 600 Supra, notranja silikatna barva

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

SK 600 Supra, notranja silikatna barva.

Področje uporabe:

Za visoko kakovostne stenske in stropne poslikave v novogradnjah in med obnovami v notranjosti. Za difuzijsko odprte stenske premaze v šolah, vrtcih, javnih zgradbah in spomeniško zaščitenih objektih. Barva je posebej primerna za barvanje na mineralnih površinah, kot so ometi vseh vrst, beton, apneni ometi, pa tudi za obnovo obstoječih in primerno nosilnih mineralnih ali silikatnih barv.

Sestava:

Visokokakovostna naravna silikatna barva za notranje prostore z visoko pokrivnostjo (razred 2) in izdatnostjo (10 m²/l). Posebej visoka paroprepustnost omogoča visoko izmenjavo vlage s podlago in s tem preprečuje nastanek plesni in alg. Barvo je možno redčiti z vodo, ima nizke emisije in ne vsebuje topil.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

- Redčenje: Voda (max. 10%)
- Gostota: 1,4 kg/l
- Barva: Bela. Možno barvanje po Murexin Mix-Sistem-u
- Poraba: ca. 100 - 150 ml/m² na premaz
- Razred mokre obrabe: Razred 2
- Pokrivnost: Razred 1, pri izdatnosti 6 m²/l
- Stopnja beline: 80
- Sijaj: mat
- Vrednost sD: 0,1 - 0,2 m
- Čas sušenja: po 4 - 6 urah površinsko suha, po ca. 12 urah primerna za nadaljnje nanose
- Največje zno: Fino

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja

Puconci, 14.01.2022

