

IZJAVA PROIZVAJALCA

Stran 1 of 1

SK 60 Supra, Silikatna fasadna barva

V imenu Murexin d.o.o. izjavljamo:

Ime izdelka:

SK 60 Supra, Silikatna fasadna barva.

Področje uporabe:

Za izvedbo posebej paroprepustnih fasadnih premazov na novih, še nepobarvanih ometih, kot tudi za obnovitveni premaz na dobro oprijetih starih premazih.

Sestava:

Visoko pokrivna, mat fasadna barva na silikatni osnovi.

Fizikalne in kemijske lastnosti:

- Redčenje: 5% vode
- Gostota: ca. 1,4 kg/l
- Barva: Barvanje s polnimi, osnovnimi in niansirnimi barvami ter preko sistema Murexin Mix.
- Poraba: za premaz na finem ometu od ca. 150 - 200 g/m², grobem ometu od ca. 250 - 350 g/m²
- Sijaj: G3 (mat); Stopnja sijaja 5,4
- Raven difuzije vodne pare: V1 (visoko); 0,057 m
- Prepustnost za vodo: W2 (srednje); 0,159 kg(m² · h^{0,5})
- Debelina plasti: (trdno) E2 (50 - 100 µm)
- Čas sušenja: po približno 6 - 8 urah je površina suha in se lahko barvna, po približno 24 urah odporna proti dežju, po približno 3 dneh polna obremenitev pri 20°C / 55% rel. vlažnosti. Končna odpornost po ca. 28 dneh.
- Velikost zrna: S1 (fino); < 70 µm

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah zgoraj navedenih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Stanko Polajner, univ. dipl. inž.met.
Vodja razvoja



Puconci, 17.09.2021

