

TP 92

profi olje za nego teras

- > Hitrosušeko
- > Ustvari trpežno površino
- > Ščiti pred UV žarki
- > Preprečuje nastanek plesni in glivic



Opis izdelka

Visokokakovostno impregnacijsko olje na vodni osnovi za zunanjo uporabo. Za osnovno obdelavo in nego novih ali predhodno oljno obdelanih lesenih površin. (npr. terase, vrtno pohištvo in lesene fasade). Profesionalno olje za teraso TP 92 ustvari površino, ki je odporna na vodo in umazanijo ter ščiti les pred rastjo plesni.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
2,5 KG K. VEDRO	4	168

Skladiščenje:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo: 1095 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Čopič, bombažna krpa, ki ne pušča vlaken, kratkodlaki valjček.

Mešanje:

Pred uporabo je potrebno embalažo temeljito pretresti!

Vgradnja:

Profesionalno olje za teraso TP 92 je potrebno nanesti na predhodno pripravljeno podlago s primernim orodjem v tankem in enakomernem sloju. V mokrem stanju olje izgleda bele barve. Po največ 5 min. je odvečno olje potrebno odstraniti s čisto bombažno krpo, ki ne pušča vlaken. Takoj ko je les suh, se ga lahko obdelava oz. spolira s polirno blazinico ali polirnim strojem. Tako postane površina še bolj trpežna.

Da se olje popolnoma strdi lahko traja tudi do 48 ur.

Tehnični podatki

Poraba | 1l zadostuje za ca. 8–12 m², odvisno od vrste lesa

Podlaga

Primerne podlage:

Vse neobdelane lesene površine, kakor tudi lesene površine, ki so bile prehodno naoljene.

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrzljena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različice ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.