


AP 20

popolna nega za parket

- > okolju prijazno
- > na vodni osnovi
- > deluje protidrsko



Opis izdelka

Negovalno sredstvo na vodni osnovi, ki ustvari protidrski učinek in je namenjeno za lakirani parket in lesena tla, pluto (z zaprtimi porami), PVC in linolej. AP 20 se suši brez poliranja, ob tem pa se ustvari trpežen zaščitni film na površini, ki odbija umazanijo in je protidršen. Primerno je za notranjo uporabo za osnovno in vmesno čiščenje parketa in drugih lesenih tal.

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
5 L / ROČKA	-	96
1 L / PLASTENKA	10	280

Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 730 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:

Običajni čistilni stroji, čistilni robčki in metle z gobico.

Mešanje:

Za osnovno in vmesno čiščenje se produkt redči z vodo v razmerju ca. 0,2 - 0,3 l / 8 - 10 l vode.

Vgradnja:

Na predhodno pripravljeno podlago se nanese produkt v enakomernem in tankem sloju. Za osnovno in vmesno nego sveže položenega parketa se produkt nanese nerazredčeni! Za običajne starejše podlage pa se produkt redči z vodo v razmerju ca. 0,2 - 0,3 l / 8 - 10 l vode, ter

Polaganje talnih oblog

nanese na podlago in dobro obriše z ožeto gobico ali metlo.

Med postopkom čiščenja odsvetujemo zalivanje tal z vodo, saj lahko to povzroči poškodbe na tleh in posledično nabrekanje lesa.

Tehnični podatki

Poraba	ca. 30 - 40 ml/m ² (= ca. 30 – 50 m ² /l)
Redčenje	za osnovno in vmesno čiščenje se produkt redči z vodo v razmerju ca. 0,2 - 0,3 l / 10 l vode

Podlaga

Primerne podlage

Za vse površinsko obdelana lesena tla
vodotesne talne obloge
fino brušena lesena tla
parket iz surovega lesa
lakirani parket

Na podlagi ne sme biti prahu, umazanije, olja, masti, ostankov voska, oziroma ločevalnih sredstev, ki bi lahko vplivali na oprijem kasneje vgrajenih materialov. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi, ter smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne gradbene prakse.

Napotki glede izdelka in obdelave

Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.

Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje sestavne dele!

Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.

Polaganje talnih oblog

- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.com.