

# Vyhlásenie o parametroch

č. KLT-K13/2

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

## **Nivelliermasse ST 12**

(Nivelačná hmota ST 12)

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Cementová stierková hmota pre vyrovnávanie podlahových plôch.**

## **CT-C25-F5**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin Kft.**

**H-1103 Budapest, Noszlopy u.2**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**nie je relevantné**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

## **Systém 4**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Typové skúšky podľa Systému 4 na stanovenie reakcie na oheň uskutočnila Murexin AG.**

**Notifikovaná osoba „Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft“, identifikačné číslo 1415, uskutočnil skúšky typu podľa Systému 4 a vydal nasledujúcu správu o zatriedení výrobku:  
M 3133/2009**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:

**nie je relevantné**

9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 13813:2003
Uvoľňovanie korozívnych látok	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku	C 25	
Pevnosť v ťahu za ohybu	F 5	
Odolnosť voči opotrebeniu	NPD	
Pohltenie zvuku	NPD	
Izolácia kročajového hluku	NPD	
Tepelná izolácia	NPD	
Chemická odolnosť	NPD	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:


\_\_\_\_\_  
*Aladár Czili*

**konateľ**

Budapest, 01.07.2013



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 · Fax: +43/2622/27 401 DW 173 · E-Mail: info@murexin.com

 1415
<b>Murexin Kft.</b> <b>H-1103 Budapest, Noszlopy u.2</b>  09  KLT-K13/2
EN 13813:2002  Cementová stierková hmota pre vyrovnávanie podlahových plôch.  <b>CT-C25-F5</b>
Reakcia na oheň: trieda A1 Uvoľňovanie korozívnych látok: CT Pripustnosť vody: NPD Pripustnosť vodnej pary: NPD Pevnosť v tlaku: C 25 Pevnosť v ťahu za ohybu: F 5 Odolnosť proti opotrebeniu: NPD Pohľtenie zvuku: NPD Izolácia kročajového hluku: NPD Tepelná izolácia: NPD Chemická odolnosť: NPD
<b>Nivelliermasse ST 12</b> (Nivelačná hmota ST 12)

