

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr PL11-01

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r.

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Klej kontaktowy Rexopren 1310 (*Kontaktklebstoff Rexopren 1310*)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rexopren 1310

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej do elastycznych wykładzin podłogowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce wyrobu:

**Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt, Austria**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

**Murexin Polska Sp. z o.o.
ul. Słowicza 3
31-320 Kraków, Polska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14259:2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu:
nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649	$\geq 1,0$ N/mm	
Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649	$\geq 0,3$ N/mm ²	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Szymon Gałka

**Prezes Zarządu
Murexin Polska**

Kraków, dn. 12.06.2019 r.





Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

19

KDWU: PL11-01

PN-EN 14259:2005

Klej kontaktowy Rexopren 1310

Wytrzymałość na oddzieranie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649: $\geq 1,0$ N/mm
Wytrzymałość na ścinanie z wykładziną PVC homogeniczną wg EN 649 $\geq 0,3$ N/mm²

Klej kontaktowy Rexopren 1310

